

STACK MORE FOR LESS



PRODUKT BROSCHÜRE

EDGE TS65 HALDENBAND

Lutze
GROUP



+49 2151 6047-464



info.krefeld@lutze-group.com



lutze-group.com

MERKMALE UND VORTEILE



EDGE Innovate hat seine jahrzehntelange Erfahrung in der Herstellung von Haldenbänder genutzt und eine Track-Stacker-Serie entwickelt, die dem Anwender eine effiziente, zuverlässige und robuste Lösung für den Materialtransport bietet.

Die TS-Serie wurde für den Einsatz unter härtesten Bedingungen entwickelt und kann kontinuierlich von jedem Brecher, Sieb oder Schredder beschickt werden. Sie zeichnet sich durch kurze Rüstzeiten und beeindruckende Haldenkapazitäten aus. Der EDGE Track Stockpiler ist ein vielseitiges Haldenförderband für ein breites Anwendungsspektrum.


Die Track-Stacker-Serie zeichnet sich durch eine Reihe von Konstruktionsmerkmalen aus, darunter ein hocheffizientes hydraulisches Antriebssystem mit variabler Bandgeschwindigkeit, geringer Kraftstoffverbrauch, verstellbare Aufnahmehöhe und variable Abwurfhöhe. Ob Sand- und Kiesgruben, Zuschlagstoffhersteller, Mulchlager oder Abfallentsorgungsanlagen – die EDGE TS-Serie ist die perfekte Aufhaltungslösung für eine Vielzahl von Branchen.

WICHTIGE HIGHLIGHTS

- Kann Kraftstoff-, Wartungs- und Personalkosten um bis zu 80 % reduzieren.
- Sehr kurze Einrichtzeit.
- Hydraulisch verstellbare Aufnahme- und Abwurfhöhe zur Anpassung an die jeweilige Brech- oder Siebanlage.
- Abwurfhöhen von bis zu 8,3 m.
- große Haldenschüttkapazität
- Erstellung von kegelförmige Aufschüttungen mit einem Volumen von bis zu 584 m³ möglich.



DESIGNMERKMALE



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

HALDENBANDABMESSUNGEN

Länge:	12273 mm
Breite:	2314 mm
Höhe:	2575 mm
Containerversandmethode:	40' X 9'6" HC Container
Bruttogewicht (geschätzt):	10800 KG

FÖRDERBAND

Gurtbreite:	1000 mm / 1200 mm
Bandlänge:	19827 mm
Trichterkapazität	2.2m ³ - 1000 mm Band 2.6m ³ - 1200 mm Band
Maximale Abwurfhöhe:	8349 mm
Minimale Einlaufhöhe:	996 mm
Max. Betriebswinkel:	25°

STROMVERSORGUNG

Tier 3 Motor:	CA2.2 36 Kw (50 PS)
Tier 4 Final Motor:	CAT2.2 50 Kw (67 PS)
Hydrauliktankkapazität:	334 L
Kraftstofftankkapazität:	107 L

LEISTUNG

Durchsatz/Std.:	800 m ³
Maximales Lagervolumen:	584 m ³
Maximale Abwurfhöhe:	8349 mm
Maximale Aufgabegröße:	250 mm

VERFÜGBARE OPTIONEN

Tier 3 Diesel / Hydraulik
Tier 4 Diesel / Hydraulik
80 KVA Dieselgenerator
Dual Power Diesel / Hydraulik
Electrischer Antrieb (nur Förderband)
Radio Remote Tracks

Chevron-Förderband
Not-Schnurschalter
Isolator Box
Manuelles Stützfußsystem
Komplette Förderband-Seitenabdichtung
Metalmagnetkasten

Magnetische Kopftrommel
Hydraulische Stützfüße
Verlängerte Aufgabeschurre
Aufpralleisten in der Aufgabeschurre
Aufgabeschurre mit Verschleißbauskleidung
Variable Bandgeschwindigkeit

Rockshelf
Crash Box
Roller Guarding (Komplette Förderband)
Zentrales automatisches Schmieresystem
Schmierleitungen



KONTAKTIEREN SIE UNS

Lutze

GROUP

Lutze Process Germany GmbH, Untergath 194, 47805 Krefeld, Deutschland



+49 2151 6047-464



info.krefeld@lutze-group.com



[lutze-group.com](https://www.lutze-group.com)